

Rollwagen von Fairfix „Standard-groß“

für Bürorumzüge, Postverteiler
Büchertransporte, Akten und
Materialbereitstellung

- **Art.Nr. OS400**

- **Stabile Bauweise**

Bis zu 400 kg Traglast á Rollwagen, beidseitig beladbar,
2 Fachböden pro Seite leicht geschrägt zur Mittelwand,
Korpusverbindung verleimt & geklammert, Kanten maschinell
gerundet, Oberflächen unbehandelt, abriebfeste Rollen

- **Hohes Fassungsvermögen**

1 Aktenregal 2000 x 800 x 300 mm á Rollwagen

- **Minimaler Kraftaufwand**

4 Lenkrollen, Elasticrad Blau abriebfest

- **Optimale Raumnutzung im Transport-LKW**

Exakte Beladung mit 3 (in der Länge) oder 4 (in der Breite)
Rollwagen bei Standard-LKW-Ladeflächenbreite von 2,44 m

- **Stützkranz**

Zur Absicherung aufliegender Standard-Umzugskartons



Änderungen in der Ausführung und Material vorbehalten.



Allgemein (Rollwagen)

| | |
|---|---|
| Traglast Modell "Standard-groß" | 400 kg |
| Korpusabmessungen (HxBxT) | 1056 x 800 x 605 mm |
| Kranz (Höhe) | 50 mm |
| Ausführung „Standard-groß“ OSB (Stärke) | 18 mm/15 mm |
| Gesamthöhe mit Rollen und Kranz | 1295 mm |
| Fachböden | 2 á Seite (leicht geschrägt zur Mittelwand) |



4 Lenkrollen Elasticrad Blau abriebfest

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Rollendurchmesser | 125 mm |
| Rollenbreite | 32 mm |
| Tragkraft á Rolle | 200 kg |
| Material Elasticrad blau | abriebfest auf Teppich- & Holzböden |
| Gesamthöhe Rolle | 155 mm |